Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

		UV RESISTANCE 1 2 3 4 5	ABRASION RESISTANCE 1 2 3 4 5	EASE OF USE 1 2 3 4 5	PULLING FORCE 1 2 3 4 5	STRENGTH 1 2 3 4 5	
Multiflex® Polyéthylène		4	5	2	4	4	**Le câble sandow traditionnel multibrins** offre une haute résistance à l'abrasion grâce à sa gaine en polyéthylène, pour des tâches de haute friction telles que le maintien des bâches de camion.
Ecoflex® Polypropylène		4	3	5	3	4	Le **câble sandow haute élasticité**, conçu pour être confortable à utiliser et à un prix inférieur, est parfaitement adapté aux marchés b-to-c ou Do It Yourself.
Monoflex® Polyéthylène		4	5	3	4	4	La gaine polyéthylène (PE) est conçue pour offrir une haute résistance à l'abrasion et aux UV. Le noyau monobrin en caoutchouc facilite l'utilisation du **câble sandow haute résistance à l'abrasion** lors du passage dans des œillets de bâche ou pour un assemblage avec embout.
Monoflex® Polypropylène		4	4	4	4	5	Avec son noyau monobrin en caoutchouc et sa gaine en polypropylène, **le câble sandow le plus polyvalent** est conçu pour performer dans tous les domaines d'application.
Monoflex® Polyester		5	5	4	4	5	Le **câble sandow qualité marine et conditions extrêmes** a la meilleure résistance aux U.V. et à l'abrasion de notre gamme. C'est un produit parfait pour des travaux exigeants, extérieurs ou dans le secteur du nautisme.
Multiflex® Polypropylène		4	4	3	4	5	Les cordons de **petit diamètres** seront parfaits pour les travaux légers et les câbles de plus **grands diamètres** conviendront aux travaux lourds.
Multiflex® Polypropylene		3	3	3	4	4	Le **câble sandow plat** développe une force de traction/rappel qui correspond à la gamme de câble élastique rond, avec la possibilité supplémentaire d'être cousu sur support. Il a aussi l'avantage de répartir la force en application pour éviter le cisaillement.

Standard RUBBER BANDS since 1948 monoflex ELASTIC BRAIDED CORDS multiflex ELASTIC BRAIDED CORDS ecoflex ELASTIC BRAIDED CORDS *Registered trademarks of SRL. NICO*