

Platte en ronde trapezecoorden in voorraad

bl. 1	Vergelijkende tabel van trapezecoorden kwaliteiten
bl. 2	Afmetingen & kleuren uit voorraad leverbaar
bl. 4	Klassiek multidraad trapezecoord
bl. 5	Superieure verlenging trapezecoord
bl. 6	Hoge slijtvastheid trapezecoord
bl. 7	Best polyvalent trapezecoord
bl. 8	Marine en extreme condities trapezecoord
bl. 9	Kleine en grote diameters trapezecoord
bl. 10	Platte trapezecoord
bl.11	Op maat gemaakte trapezecoorden
bl. 12	Trapezecoorden 10 en 20 meter lengte
bl. 13	Elastische draad
bl. 14	Icon legend

Vergelijkende tabel van trapezekoorden kwaliteiten

		 UV RESISTANCE 1 2 3 4 5	 ABRASION RESISTANCE 1 2 3 4 5	 EASE OF USE 1 2 3 4 5	 PULLING FORCE 1 2 3 4 5	 STRENGTH 1 2 3 4 5
Multiflex® Polyethyleen		4	5	2	4	4
Het klassieke multidraad trapezekoord met polyethyleen mantel biedt een hoge slijtvastheid voor taken met hoge wrijving aan, zoals het vasthouden van vrachtwagenzeilen.						
Ecoflex® Polypropyleen		4	3	5	3	4
Het superieure verlenging trapezekoord dat is ontworpen om comfortabel in gebruik te zijn, heeft een lagere prijs en is perfect voor B2C of doe-het-zelfmarkten.						
Monoflex® Polyethyleen		4	5	3	4	4
Dit trapeze koord met polyethyleen mantel, hoge slijtvastheid en UV- bestendigheid is met een enkele Monoflex kern ontworpen, wat het gebruik ervan vereenvoudigt wanneer het door zeilogen of montagefittingen wordt aangebracht.						
Monoflex® Polypropyleen		4	4	4	4	5
Het beste polyvalent elastische koord is ontworpen om elke klus te klaren. De rubberen monokern met polypropyleen mantel maakt het een geschikte match en presteert in bijna elke toepassing.						
Monoflex® Polyester		5	5	4	4	5
Dit marine en extreme condities trapezekoord heeft de beste UV- weerstand en slijtvastheid van ons assortiment, waardoor het perfect geschikt is voor zwaar werk op zee of buiten.						
Multiflex® Polypropyleen		4	4	3	4	5
De oplossing voor kleine en grote diameters. Trapezekoorden met een kleine diameter zijn ideaal voor licht werk en grotere diameters zijn geschikt voor zwaar werk.						
Multiflex® Polypropyleen		3	3	3	4	4
Het platte trapezekoord ontwikkelt een trekkracht die overeenkomt met het ronde elastiek, met de extra mogelijkheid, te kunnen op verschillende stoffen genaaid worden. Het heeft ook het voordeel dat het de uitgeoefende kracht verdeelt om afschuiving te voorkomen.						

Trapezekoorden afmetingen & kleuren uit voorraad leverbaar

Mantel van de trapezekoorden ->				POLYETHYLEEN (PE.)		POLYPROPYLEEN (PP.)			POLYESTER (PES.)	
Rubber kern ->				MONOFLEX	MULTIFLEX	MONOFLEX	MULTIFLEX	ECOFLEX	MONOFLEX	MULTIFLEX
Breedte mm	Kleur	Verkoop eenh. : meter	Eenh./ kanton							
11	Zwart	100	8				FT5010NO			
16	Zwart	100	4				FT5016NO			
22	Zwart	100	4				FT5022NO			
Dia. mm	Kleur	Verkoop eenh. : meter	Eenh./ kanton							
2	Zwart	100	6				W5002NO			
3	Wit	100	8				W5003WI			
3	Zwart	100	8				W5003NO			
4	Wit	100	8		W6504WI		W5004WI			
4	Wit/streep zwart	100	8							W6604WI/NO
4	Zwart	100	8		W6504NO		W5004NO			
4	Blauw	100	8				W5004BL			
4	Rood	100	8				W5004RE			
5	Wit	100	8			W5505WI				
5	Zwart	100	8			W5505NO				
6	Wit	100	8	W4506WI	W6506WI	W5506WI		W5606WI		
6	Wit/streep zwart	100	8						W7006WI/NO	
6	Wit/streep blauw	100	8			W5506WI/BL				
6	Zwart	100	8	W4506NO	W6506NO	W5506NO		W5606NO	W7006NO	
6	Zwart	10	80					W5606NO/10		
6	Zwart	20	40					W5606NO/20		
6	Zwart	50	12					W5606NO/50		
6	Grijs	100	8	W4506GI	W6506GI	W5506GI				
6	Blauw	100	8	W4506BL	W6506BL	W5506BL				
6	Groen	100	8	W4506VE		W5506VE				
6	Nato groen	100	8					W5606OG		
6	Rood	100	8	W4506RE		W5506RE				
6	Geel	100	8			W5506YE				
8	Wit	100	4	W4508WI	W6508WI	W5508WI		W5608WI		
8	Wit/streep zwart	100	4						W7008WI/NO	
8	Wit/streep blauw	100	4			W5508WI/BL				
8	Wit/streep blauw	50	8			W5508WI/BL/50				
8	Zwart	100	4	W4508NO	W6508NO	W5508NO		W5608NO	W7008NO	
8	Zwart	10	40					W5608NO/10		
8	Zwart	20	20					W5608NO/20		
8	Grijs	100	4	W4508GI	W6508GI	W5508GI				
8	Grijs	20	20					W5608GI/20		
8	Blauw	100	4	W4508BL	W6508BL	W5508BL				
8	Blauw	20	20					W5608BL/20		
8	Groen	100	4	W4508VE	W6508VE	W5508VE				
8	Nato groen	100	4					W5608OG		
8	Rood	100	4	W4508RE	W6508RE	W5508RE				
8	Geel	100	4			W5508YE				



9	Wit	100	2		W6509WI					
9	Zwart	100	2		W6509NO					
9	Grijs	100	2		W6509GI					
9	Blauw	100	2		W6509BL					
9	Groen	100	2		W6509VE					
9	Rood	100	2		W6509RE					
9	Beige	100	2		W6509BE					
10	Wit	100	2	W4510WI	W6510WI	W5510WI		W5610WI		
10	Wit/streep zwart	100	2						W7010WI/NO	
10	Wit/streep blauw	100	2			W5510WI/BL				
10	Wit/streep blauw	50	4			W5510WI/BL/50				
10	Zwart	100	2	W4510NO	W6510NO	W5510NO		W5610NO	W7010NO	
10	Zwart	10	24					W5610NO/10		
10	Zwart	20	12					W5610NO/20		
10	Zwart	50	4			W5510NO/50				
10	Grijs	100	2	W4510GI						
10	Blauw	100	2	W4510BL		W5510BL				
10	Groen	100	2	W4510VE		W5510VE				
10	Nato groen	100	2					W5610OG		
10	Rood	100	2			W5510RE				
10	Geel	100	2			W5510YE				
12	Zwart	50	4				W5012NO/50			
12	Wit/streep zwart	50	4							W6612WI/NO/50



Klassiek multidraad trapezekoord

Multiflex® polyethyleen (PE)

Het **klassieke** multidraad trapezekoord biedt een **hoge slijtvastheid** voor taken met **hoge wrijving** aan, zoals het vasthouden van **vrachtwagenzeilen**. Deze kwaliteit trapezekoord is geschikt voor **industrieel gebruik** waar **hoge technische kwaliteiten** vereist zijn.



Productaanbod en verpakking

Diameter	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh./karton	Referentie
4 mm	Wit	100 m	8 /A	W6504WI
4 mm	Zwart	100 m	8 /A	W6504NO
6 mm	Wit	100 m	8 /A	W6506WI
6 mm	Zwart	100 m	8 /A	W6506NO
6 mm	Grijs	100 m	8 /A	W6506GI
6 mm	Blauw	100 m	8 /A	W6506BL
8 mm	Wit	100 m	4 /A	W6508WI
8 mm	Zwart	100 m	4 /A	W6508NO
8 mm	Grijs	100 m	4 /A	W6508GI
8 mm	Blauw	100 m	4 /A	W6508BL
8 mm	Groen	100 m	4 /A	W6508VE
8 mm	Rood	100 m	4 /A	W6508RE
9 mm	Wit	100 m	2 /B	W6509WI
9 mm	Zwart	100 m	2 /B	W6509NO
9 mm	Grijs	100 m	2 /B	W6509GI
9 mm	Blauw	100 m	2 /B	W6509BL
9 mm	Groen	100 m	2 /B	W6509VE
9 mm	Rood	100 m	2 /B	W6509RE
9 mm	Beige	100 m	2 /B	W6509BE
10 mm	Wit	100 m	2 /B	W6510WI
10 mm	Zwart	100 m	2 /B	W6510NO


Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Superieure verlenging trapezekoord

Ecoflex® polypropyleen (PP)

Het superieure elastische koord dat is ontworpen om comfortabel in gebruik te zijn, heeft een lagere prijs en is perfect voor B2C of doe-het-zelfmarkten.



Productaanbod en verpakking

Diameter	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh./ karton	Referentie
6 mm	Wit	100 m	8 /A	W5606WI
6 mm	Zwart	100 m	8 /A	W5606NO
6 mm	Zwart	10 m	80 /A	W5606NO/10
6 mm	Zwart	20 m	40 /A	W5606NO/20
6 mm	Zwart	50 m	12 /A	W5606NO/50
6 mm	Nato groen	100 m	8 /A	W5606OG
8 mm	Wit	100 m	4 /A	W5608WI
8 mm	Zwart	100 m	4 /A	W5608NO
8 mm	Zwart	10 m	40 /A	W5608NO/10
8 mm	Zwart	20 m	20 /A	W5608NO/20
8 mm	Blauw	20 m	20 /A	W5608BL/20
8 mm	Grijs	20 m	20 /A	W5608GI/20
8 mm	Nato groen	100 m	4 /A	W5608OG
10 mm	Wit	100 m	2 /B	W5610WI
10 mm	Zwart	100 m	2 /B	W5610NO
10 mm	Zwart	10 m	24 /A	W5610NO/10
10 mm	Zwart	20 m	12 /A	W5610NO/20
10 mm	Nato groen	100 m	2 /B	W5610OG


Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Hoge slijtvastheid trapezecoord

Monoflex® polyethyleen (PE)

Dit trapezecoord met **hoge slijtvastheid en UV- bestendigheid** is met een enkele Monoflex kern ontworpen, wat het gebruik ervan vereenvoudigt wanneer het door **zeilogen** of **montagefittingen** wordt aangebracht. Deze kwaliteit trapezecoord wordt geprezen in de **transport- en display-industrie**.



Productaanbod en verpakking

Diameter	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh./ karton	Referentie
6 mm	Wit	100 m	8 /A	W4506WI
6 mm	Zwart	100 m	8 /A	W4506NO
6 mm	Grijs	100 m	8 /A	W4506GI
6 mm	Blauw	100 m	8 /A	W4506BL
6 mm	Groen	100 m	8 /A	W4506VE
6 mm	Rood	100 m	8 /A	W4506RE
8 mm	Wit	100 m	4 /A	W4508WI
8 mm	Zwart	100 m	4 /A	W4508NO
8 mm	Grijs	100 m	4 /A	W4508GI
8 mm	Blauw	100 m	4 /A	W4508BL
8 mm	Groen	100 m	4 /A	W4508VE
8 mm	Rood	100 m	4 /A	W4508RE
10 mm	Wit	100 m	2 /B	W4510WI
10 mm	Zwart	100 m	2 /B	W4510NO
10 mm	Grijs	100 m	2 /B	W4510GI
10 mm	Blauw	100 m	2 /B	W4510BL
10 mm	Groen	100 m	2 /B	W4510VE




Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Best polyvalent trapezekoord

Monoflex® polypropyleen (PP)

Het **beste polyvalent elastische koord** is ontworpen om elke klus te klaren. De rubberen monokern met polypropyleen mantel maakt het een geschikte match en presteert in bijna elke toepassing.



Productaanbod en verpakking

Dia.	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh./ karton	Referentie
5 mm	Wit	100 m	8 /A	W5505WI
5 mm	Zwart	100 m	8 /A	W5505NO
6 mm	Wit	100 m	8 /A	W5506WI
6 mm	Wit/streep blauw	100 m	8 /A	W5506WI/BL
6 mm	Zwart	100 m	8 /A	W5506NO
6 mm	Grijs	100 m	8 /A	W5506GI
6 mm	Blauw	100 m	8 /A	W5506BL
6 mm	Groen	100 m	8 /A	W5506VE
6 mm	Rood	100 m	8 /A	W5506RE
6 mm	Geel	100 m	8 /A	W5506YE
8 mm	Wit	100 m	4 /A	W5508WI
8 mm	Wit/streep blauw	100 m	4 /A	W5508WI/BL
8 mm	Wit/streep blauw	50 m	8 /A	W5508WI/BL/50
8 mm	Zwart	100 m	4 /A	W5508NO
8 mm	Grijs	100 m	4 /A	W5508GI
8 mm	Blauw	100 m	4 /A	W5508BL
8 mm	Groen	100 m	4 /A	W5508VE
8 mm	Rood	100 m	4 /A	W5508RE
8 mm	Geel	100 m	4 /A	W5508YE
10 mm	Wit	100 m	2 /B	W5510WI
10 mm	Wit/streep blauw	100 m	2 /B	W5510WI/BL
10 mm	Wit/streep blauw	50 m	4 /A	W5510WI/BL/50
10 mm	Zwart	100 m	2 /B	W5510NO
10 mm	Zwart	50 m	4 /A	W5510NO/50
10 mm	Blauw	100 m	2 /B	W5510BL
10 mm	Groen	100 m	2 /B	W5510VE
10 mm	Rood	100 m	2 /B	W5510RE
10 mm	Geel	100 m	2 /B	W5510YE


Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Marine en extreme condities trapezekoord

Monoflex® polyester (PES)

Dit elastische koord voor **extreme omstandigheden** heeft de **beste UV- weerstand en slijtvastheid** waardoor het perfect geschikt is voor **zwaar werk op zee** of buiten.



Productaanbod en verpakking

Dia.	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh./ karton	Referentie
4 mm	Wit/streep zwart	100 m	8 /A	W6604WI/NO
6 mm	Wit/streep zwart	100 m	8 /A	W7006WI/NO
6 mm	Zwart	100 m	8 /A	W7006NO
8 mm	Wit/streep zwart	100 m	4 /A	W7008WI/NO
8 mm	Zwart	100 m	4 /A	W7008NO
10 mm	Wit/streep zwart	100 m	2 /B	W7010WI/NO
10 mm	Zwart	100 m	2 /B	W7010NO
12 mm	Wit/streep zwart	50 m	4 /A	W6612WI/NO/50


Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Kleine en grote diameters trapezekoord

Multiflex® polypropyleen (PP)

De oplossing voor kleine en grote diameters. Het trapezekoord met kleine diameter is perfect voor **licht werk** en de grotere diameters zijn geschikt voor **zwaar werk**. Wat u ook nodig heeft, de PP mantel biedt een **goede flexibiliteit** waardoor de zeer **veelzijdige** W50 gemakkelijk door een doorvoertule of voor knopen kan worden gebruikt.



Productaanbod en verpakking

Dia.	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh. / karton	Referentie
2 mm	Zwart	100 m	6 /B	W5002NO
3 mm	Wit	100 m	8 /A	W5003WI
3 mm	Zwart	100 m	8 /A	W5003NO
4 mm	Wit	100 m	8 /A	W5004WI
4 mm	Zwart	100 m	8 /A	W5004NO
4 mm	Blauw	100 m	8 /A	W5004BL
4 mm	Rood	100 m	8 /A	W5004RE
12 mm	Zwart	50 m	4 /A	W5012NO/50



Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet

Platte trapezekoord

Multiflex® polypropyleen (PE)

Het platte trapezecoord ontwikkelt een trekkracht die overeenkomt met het ronde elastiek, met de extra mogelijkheid, te kunnen op verschillende stoffen genaaid worden. Het heeft ook het voordeel dat het de uitgeoefende kracht verdeelt om afschuiving te voorkomen. Onze voorradige artikels 11,16 en 22 mm komen qua sterke overeen met onze ronde trapezecoorden van 6,8 en 10 mm diameter.



Productaanbod en verpakking

Breedte	Dikte	Kleur	Verkoop eenheid	Eenh. / karton	Referentie
11 mm	3 mm	Zwart	100 m	8 /A	FT5010NO
16 mm	3 mm	Zwart	100 m	4 /A	FT5016NO
22 mm	3 mm	Zwart	100 m	4 /A	FT5022NO

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet



Op maat gemaakte spanrubbers voor industriële toepassingen

Bent u op zoek naar spanrubbers die exact afgestemd zijn op uw specificaties?

Bij Nico ontwikkelen en produceren wij hoogwaardige spanrubbers die geschikt zijn voor veeleisende gebruiksomstandigheden, zoals lage temperaturen, intensieve UV-blootstelling, hoge mechanische belastingen, maritieme omgevingen, zout water, sterke slijtage en andere zware omgevingsfactoren.

In tegenstelling tot de meeste fabrikanten ontwikkelt en produceert Nico zijn eigen rubbermengsels voor de kern. Dit maakt een nauwkeurige controle mogelijk van:

- Elasticiteit en gedrag onder belasting
- Weerstand tegen vermoeiing en omgevingsinvloeden
- Afstemming van prestaties op elke toepassing

Of u nu een specifieke diameter, kleur of verpakkingsformaat nodig heeft, ons team ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen die duurzaamheid, elasticiteit en een duidelijke productidentificatie combineren via kleurcodering, etikettering en productspecifieke referenties.

Van standaard voorraad tot volledig maatwerk, wij ondersteunen uw project met de juiste combinatie van materialen, prestaties en identificatiemogelijkheden.

Mogelijkheden op maat

Diameter en lengte

Mantelmateriaal

Kernconstructie

Elastisch gedrag

Kleuren en identificatie

Verpakking

Productidentificatie & personalisatie

Integreer onze spanrubbers eenvoudig in uw assortiment met flexibele identificatieoplossingen:

- **Bedrukte dragers**
Nico-identificatie met merkvermelding en technische specificaties
- **Neutrale dragers**
Onbedrukte verpakking, geschikt voor private label of interne codering
- **Volledige personalisatie**
Eigen logo's, kleurcombinaties en referenties voor serieproductie

Aanpasbare technische opbouw

Stem de constructie van het spanrubber af op uw toepassing:

- **Mantels (textiel)**
 - Polypropyleen (PP): economisch en veelzijdig
 - Polyethyleen (PE): hoge slijtvastheid
 - Polyester (PES): uitstekende UV- en weersbestendigheid

• Kernconstructie

- Monoflex: massieve kern voor hoge weerstand, eenvoudige handling en vormvastheid
- Multiflex: multistrengs constructie voor een standaard en economisch product
- Ecoflex: geoptimaliseerd voor een vlotte handling

Beschikbaar in 9 standaardkleuren (zwart, wit, geel, blauw, groen, grijs, rood, olijf, beige) en in meerkleurige uitvoeringen op aanvraag

Lengtes en verpakkingen

Wij passen ons aan uw logistieke vereisten aan:

- Standaardlengtes
10 m en 20 m, geschikt voor distributie en standaardtoepassingen
- Industriële rollen
50 m, 100 m of grotere lengtes
- Maatwerk lengtes
Op maat gesneden volgens uw specificaties

Onze spanrubbers zijn ontworpen om te garanderen:

- Duurzame kleurstabiliteit
- Hoge elasticiteit en optimale terugvering
- Weerstand tegen slijtage, UV en omgevingsinvloeden

Trapezekoorden 10 en 20 meter lengte

Productaanbod en verpakking

Diameter	Kleur	Verkoopenheid	Eenh. / karton	Referentie
6 mm	Zwart	10 m	80 /A	W5606NO/10
6 mm	Zwart	20 m	40 /A	W5606NO/20
8 mm	Zwart	10 m	40 /A	W5608NO/10
8 mm	Zwart	20 m	20 /A	W5608NO/20
8 mm	Blauw	20 m	20 /A	W5608BL/20
8 mm	Grijs	20 m	20 /A	W5608GI/20
10 mm	Zwart	10 m	24 /A	W5610NO/10
10 mm	Zwart	20 m	12 /A	W5610NO/20



Alle kwaliteiten op 100 meter roll trapezekoorden zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in lengtes van 10m en 20m.

Elastische draad

Kenmerken en voordelen

De elastische draad is ideaal voor automatische bindings-systemen.

Perfect voor het maken van gezichtsmaskers, gezichtsmasken

Bundelen en verpakken van groenten en fruit

Dankzij een ruime keuze aan kleuren is de identificatie van verschillende artikels mogelijk. Aantrekkelijke presentaties zijn beschikbaar.

Raadpleeg ons voor verdere inlichtingen over deze artikels, ons bijzonder gamma voor voedingsmiddelen of andere bijzondere toepassingen.



Technische specificaties

Diameter = 1,15mm, verlenging 250%

Rollen van 900g, dat is 800m +/- 10%

Diameter = 1,8mm, verlenging 250%, food grade kwaliteit

Rollen van 1200g, dat is 690m +/- 10%

Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet



Productaanbod en verpakking

Dia.	Kleur	Verkoopenheid	Eenh./ karton	Referentie
1.15 mm	Wit	Rollen van 900g	10 / C	FA01WI
1.8 mm	Wit	Rollen van 1200g	6 / C	FA02WI



Icon legend




UV-bestendigheid vertegenwoordigt het vermogen van het product om aanslag van zonlicht te weerstaan. Niveau 1 betekent een lage weerstand tegen UV. Het product zal na één seizoen buiten tekenen van veroudering vertonen.

Niveau 5 is een zeer hoge weerstand tegen UV. Verwachte levensduur tot meerdere jaren, afhankelijk van de blootstelling.

Een verlenging van meer dan onze aanbevolen rek zal de weerstand van het product tegen zonlicht verminderen.

Onze producten worden onder versnelde veroudering volgens de ASTM-normen getest.



Slijtvastheid is het vermogen van het product om slijtage te weerstaan.

Niveau 1 heeft een slechte weerstand tegen slijtage. Slechts enkele cycli kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Niveau 5 betekent een zeer hoge weerstand tegen slijtage. Meer dan 4000 cycli zijn mogelijk vóór de eerste tekenen van schade.

ISO 12947-2 Slijt- en afslijt testmateriaal.



Gebruiksgemak van een product is wanneer het artikel comfort, flexibiliteit, soepel hanteren en proper snijden aanbiedt.

Niveau 1: wanneer het product meer aandacht en manipulatie en inspanningen vereist.

Niveau 5: Knopen zijn stevig, verdraaien, vouwen en snijden zijn gemakkelijk.



Trekkracht is de hoeveelheid inspanning die nodig is om het elastiek uit te rekken.

Niveau 1: het product zal zich met minimale inspanning uitrekken.

Niveau 5: de hoogste elasticiteitsmodulus van ons assortiment - maximale weerstand tegen verlenging.

Prestatieresultaten worden op onze interne spanningstestapparatuur gebaseerd.



Breukkracht wordt op het mislukkingpunt van het product gemeten.

Niveau 1: De kracht die nodig is om te breken is de laagste.

Niveau 5: De uiterste treksterkte.

Gebaseerd op onze interne spanningstestapparatuur.

Jullie hebben ons assortiment bekeken maar jullie hebben niet het product gevonden, waarnaar jullie op zoek waren?

Hoewel we proberen een voldoende groot gamma op voorraad te houden om aan de meeste behoeften te voldoen, produceren wij speciaal om jullie specifieke eisen te kunnen ontmoeten, wat fysieke eigenschappen, kleuren, verpakkingen of afmetingen betreft. Om meest nauwkeurig aan uw aanvragen te kunnen antwoorden, hebben wij laboratoriumapparatuur waarmee wij jullie monsters nauwkeurig kunnen analyseren. Minimale bestelhoeveelheden zijn van toepassing.

Firma details

Nico bv. _ Rue de Coquiamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembais-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676